

# HECO®



VICTA ELITE

# EIN ZEITLOSES DESIGN MIT STARKEN INNEREN WERTEN

- BEEINDRUCKENDE DYNAMIK UND MINIMALE VERZERRUNGEN
- KRAFTVOLLE BASSWIEDERGABE
- BREITE KLANGBÜHNE
- TRANSPARENTE HÖHEN
- HOHE BELASTBARKEIT DURCH FERROFLUID-KÜHLUNG
- SPEZIELL AUF VERZERRUNGSARME WIEDERGABE OPTIMIERTE TIEF- UND MITTELTÖNER
- ZEITLOS GESCHWUNGENE FORM



# VICTA ELITE SERIE

## HIGHLIGHTS

- TIEF- UND MITTELTÖNER MIT BEWÄHRTEN HECO KRAFTPAPIERMEMBRANEN **UPGRADED**
- 28 MM FLUKTUS-HOCHTÖNER MIT NEUER AKUSTIKFLANSCH-GEOMETRIE **NEW**
- BASSREFLEXKONSTRUKTION MIT ZWEI STRÖMUNGSOPTIMIERTEN UND VERSCHRAUBTEN REFLEXROHREN **UPGRADED**
- NEUE FREQUENZWEICHENKONSTRUKTION **NEW**
- ZEITLOSES UND ROBUSTES SEIDENMATT-DEKOR IN SCHWARZ UND WEISS **NEW**
- MASSIVE MDF-BODENPLATTE **UPGRADED**
- MEHR DYNAMIK FÜR DAS MODELL 202 DANK GRÖßEREM GEHÄUSE **NEW**



# 28 MM FLUKTUS HOCHTÖNER

MULTI-WAVEGUIDE HOCHTONFLANSCH

EINE DEUTLICHE AKUSTISCHE  
VERBESSERUNG GEGENÜBER  
DEM ÄLTEREN HOCHTÖNER  
DER VICTA PRIME



# BEWÄHRTE KOMPONENTEN AUF NEUESTEM STAND

BASSREFLEXKONSTRUKTION MIT  
STRÖMUNGSOPTIMIERTEN UND  
VERSCHRAUBTEN REFLEXROHREN

HOCHWERTIGES ANSCHLUSSTERMINAL  
MIT MASSIVEN, VERGOLDETEN UND  
GEKAPSELTEN SCHRAUBANSCHLÜSSEN  
(BI-WIRING/BI-AMPING OPTION)

MASSIVE MDF-BODENPLATTE MIT  
METALL- (702) ODER GUMMISPIKES  
ZUR OPTIMALEN AKUSTISCHEN  
ENTKOPPLUNG



# AUTHENTISCHES BASSEWIEDERGABE, BEI MUSIK SOWIE HEIMKINO

CLASS AB VERSTÄRKER  
MIT 100 WATT DAUER- UND 200 WATT  
SPITZENLEISTUNG

PEGEL, ÜBERGANGSFREQUENZ  
UND PHASE REGELBAR,  
AKTIVE FREQUENZGANGENTZERRUNG

GUMMISPIKES ZUR AKUSTISCHEN  
ENTKOPPLUNG ENTHALTEN



# VICTA ELITE



## VICTA ELITE 702

### PRINZIP

3-Wege Bassreflex  
Standlautsprecher

### BESTÜCKUNG

2 x 2 x 170 mm Tief-Mitteltöner  
1 x 170 mm Mitteltöner  
1 x 28 mm Hochtonkalotte

### BELASTBARKEIT

170/300 W

### IMPEDANZ

4-8 Ohm

### FREQUENZBEREICH

25 – 40.000 Hz

### ÜBERGANGSFREQUENZ

350 Hz, 3.000 Hz

### EMPFOHLENE VERSTÄRKERLEISTUNG

30 – 300 W

### WIRKUNGSGRAD (2.8V/1m)

91 dB

### AUSFÜHRUNGEN

Schwarz  
Weiß

### ABMESSUNGEN (BxHxT)

202 x 1050 x 310 mm  
230 x 1050 x 330 mm (inkl. Terminal und Spikes)

### GEWICHT

17,6 kg

### ART.NR. / EAN

Schwarz: 134804 / 4029678348043  
Weiß: 134806 / 4029678348050



## VICTA ELITE 302

### PRINZIP

2-Wege Bassreflex  
Regallautsprecher

### BESTÜCKUNG

1 x 170 mm Tief-Mitteltöner  
1 x 28 mm Hochtonkalotte

### BELASTBARKEIT

80/150 W

### IMPEDANZ

4-8 Ohm

### FREQUENZBEREICH

33 – 40.000 Hz

### ÜBERGANGSFREQUENZ

3.000 Hz

### EMPFOHLENE VERSTÄRKERLEISTUNG

30 – 150 W

### WIRKUNGSGRAD (2.8V/1m)

90 dB

### AUSFÜHRUNGEN

Schwarz  
Weiß

### ABMESSUNGEN (BxHxT)

202 x 352 x 310 mm

### GEWICHT

6,7 kg

### ART.NR. / EAN

Schwarz: 1345802P / 4029678458025  
Weiß: 1345803P / 4029678458032

# VICTA ELITE

HECO®

## VICTA ELITE 202



### PRINZIP

2-Wege Bassreflex  
Regallautsprecher

### BESTÜCKUNG

1 x 120 mm Tief-Mitteltöner  
1 x 28 mm Hochtonkalotte

### BELASTBARKEIT

65/120 W

### IMPEDANZ

4-8 Ohm

### FREQUENZBEREICH

35 – 40.000 Hz

### ÜBERGANGSFREQUENZ

3.100 Hz

### EMPFOHLENE VERSTÄRKERLEISTUNG

20 – 120 W

### WIRKUNGSGRAD (2.8V/1m)

89 dB

### AUSFÜHRUNGEN

Schwarz  
Weiß

### ABMESSUNGEN (BxHxT)

175 x 292 x 225 mm

### GEWICHT

4,4 kg

### ART.NR. / EAN

Schwarz: 1345800P / 4029678458001  
Weiß: 1345801P / 4029678458018

## VICTA ELITE CENTER 102



### PRINZIP

2-Wege Bassreflex  
Centerlautsprecher

### BESTÜCKUNG

2 x 120 mm Tief-Mitteltöner  
1 x 28 mm Hochtonkalotte

### BELASTBARKEIT

80/150 W

### IMPEDANZ

4-8 Ohm

### FREQUENZBEREICH

35 – 40.000 Hz

### ÜBERGANGSFREQUENZ

3.100 Hz

### EMPFOHLENE VERSTÄRKERLEISTUNG

20 – 150 W

### WIRKUNGSGRAD (2.8V/1m)

90 dB

### AUSFÜHRUNGEN

Schwarz  
Weiß

### ABMESSUNGEN (BxHxT)

480 x 162 x 260 mm

### GEWICHT

6,4 kg

### ART.NR. / EAN

Schwarz: D134806 / 4029678348067  
Weiß: D134807 / 4029678348074

# VICTA ELITE



## VICTA ELITE SUB 252A

### PRINZIP

Bassreflex Subwoofer, Aktiv

### BESTÜCKUNG

260 mm Woofer

### AUSGANGSLEISTUNG

100/200 W

### FREQUENZBEREICH

22 – 150 Hz

### ÜBERGANGSFREQUENZ

50 – 150 Hz, regelbar

### NETZSPANNUNG

50Hz/60Hz

### AUSFÜHRUNGEN

Schwarz

Weiß

### ABMESSUNGEN (BxHxT)

322 x 458 x 405 mm

334 x 458 x 410 mm (inkl. Bodenplatte)

### GEWICHT

15,9

### ART.NR. / EAN

Schwarz: D134808 / 4029678348081

Weiß: D134809 / 4029678348098



**HECO**®